



Vivarte – LED-ribade kontrolleriid ja DMX512 juhtseadmed

DMX dekodeerid (LTECH)

SKU	Juhtimine	Sisend (V)	IP	Väljund	Kanalid	Ühendused	Mõõdud (cm)
51001-LTECH-D4-DMX-4CH-IP20	DMX/RDM	5–24	IP20	6A×4CH / 8A×3CH	4	3-pin XLR, RJ45, klemm	18×8,2×4,8
51051-LTECH-LT905-OLED-DMX-5CH-IP20	DMX/RDM	5–24	IP20	6A×5CH (30A)	5	3-pin XLR, RJ45, klemm	18,2×9,1×4,1
51101-LTECH-LT912-OLED-DMX-12CH-IP20	DMX/RDM	5–24	IP20	4A×12CH (48A)	12	5-pin XLR, RJ45, klemm	19,3×12,7×4,1
51151-LTECH-LT916-OLED-DMX-16CH-IP20	DMX/RDM	5–24	IP20	3A×16CH (48A)	16	5-pin XLR, RJ45, klemm	19,3×12,7×4,1
51201-LTECH-LT924-OLED-DMX-24CH-IP20	DMX/RDM	5–24	IP20	3A×24CH (72A)	24	3/5-pin XLR, RJ45, klemm	31,3×12,7×4,1
51251-LTECH-LT932-OLED-DMX-32CH-IP20	DMX/RDM	5–24	IP20	3A×32CH (96A)	32	3/5-pin XLR, RJ45, klemm	31,3×12,7×4,1

Mini nuppkontrollerid (4-key)

SKU	Juhtimine	Sisend (V)	IP	Väljund	Kanalid	Mõõdud (cm)
51301-ÜHEVÄRVILINE MINI-1CH-IP20	Nupud (4-key)	5–24	IP20	6A×1CH	1	5,6×1,6×1,7
51501-CCT MINI-2CH-IP20	Nupud (4-key)	5–24	IP20	kuni 6A kokku	2	5,6×1,6×1,7
51351-RGB MINI-3CH-IP20	Nupud (4-key)	5–24	IP20	kuni 6A kokku	3	5,6×1,6×1,7
51401-RGBW MINI-4CH-IP20	Nupud (4-key)	5–24	IP20	kuni 6A kokku	4	5,6×1,6×1,7
51451-RGBCCT MINI-5CH-IP20	Nupud (4-key)	5–24	IP20	kuni 6A kokku	5	5,6×1,6×1,7

RF 2.4G komplektid (pult kaasas)

SKU	Juhtimine	Sisend (V)	IP	Väljund	Kanalid	Pult	Töökaugus	Mõõdud (cm)
51551-CTRL+2,4G-1COL-1CH-IP20	RF 2.4G	5–24	IP20	6A×1CH	1	14-klahv	kuni 30 m	5,6×1,7×1,1
51601-CTRL+2,4G-CCT-2CH-IP20	RF 2.4G	5–24	IP20	3A×2CH (6A)	2	17-klahv	kuni 30 m	5,6×1,7×1,1
51651-CTRL+2,4G-RGB-3CH-IP20	RF 2.4G	5–24	IP20	2A×3CH (6A)	3	21/28-klahv	kuni 30 m	5,6×1,7×1,1
51701-CTRL+2,4G-RGBW-4CH-IP20	RF 2.4G	5–24	IP20	1,5A×4CH (6A)	4	28-klahv	kuni 30 m	5,6×1,7×1,1
51751-CTRL+2,4G-RGBCCT-5CH-IP20	RF 2.4G	5–24	IP20	1,2A×5CH (6A)	5	28-klahv	kuni 30 m	5,6×1,7×1,1

Kombokontrollerid (WiFi + Bluetooth)

SKU	Juhtimine	Sisend (V)	IP	Väljund	Kanalid	App / Pult	Mõõdud (cm)
51801-KOMBOCTRL-1COL-1CH-IP20	WiFi+BT	12–24	IP20	7,5A×1CH	1	Tuya Smart	7,5×4×2
51851-KOMBOCTRL-CCT-2CH-IP20	WiFi+BT	12–24	IP20	7,5A×2CH	2	Tuya Smart	7,5×4×2
51901-KOMBOCTRL-RGB-3CH-IP20	WiFi+BT	12–24	IP20	6A×3CH	3	Tuya Smart	7,5×4×2
51951-KOMBOCTRL-RGBW-4CH-IP20	WiFi+BT	12–24	IP20	6A×4CH	4	Tuya Smart	7,5×4×2
52001-KOMBOCTRL-RGBCCT-5CH-IP20	WiFi+BT	12–24	IP20	6A×5CH	5	Tuya Smart	7,5×4×2
52051-KOMBOCTRL+2,4G-1COL-1CH-IP20	WiFi+BT + RF	12–24	IP20	7,5A×1CH	1	Tuya Smart + 2.4G pult	15×5,5×5
52101-KOMBOCTRL+2,4G-CCT-2CH-IP20	WiFi+BT + RF	12–24	IP20	7,5A×2CH	2	Tuya Smart + 2.4G pult	15×5,5×5
52151-KOMBOCTRL+2,4G-RGB-3CH-IP20	WiFi+BT + RF	12–24	IP20	6A×3CH	3	Tuya Smart + 2.4G pult	15×5,5×5
52201-KOMBOCTRL+2,4G-RGBW-4CH-IP20	WiFi+BT + RF	12–24	IP20	6A×4CH	4	Tuya Smart + 2.4G pult	15×5,5×5
52251-KOMBOCTRL+2,4G-RGBCCT-5CH-IP20	WiFi+BT + RF	12–24	IP20	6A×5CH	5	Tuya Smart + 2.4G pult	15×5,5×5

SPI kontrolleriid (adresseeritavad ribad)

SKU	Juhtimine	Sisend (V)	IP	Ühilduvus	Töökaugus	Mõõdud (cm)
52301-SPICTRL-SP107E-BT-MUSIC-IP20	BT (App, muusika)	5–24	IP20	WS2811/12/13, SK6812/9822	BT ~10 m	10×4,5×2,5

Märkused

- Garantii kontrolleriitele on 2 aastat. Garantii Ltech kontrolleriitele on 4 aastat.
- Ühilduvus: Ühevärviline / CCT / RGB / RGBW / RGBCCT / SPI – vt rida „Kanalid“ ja „Juhtimine“.
- Kasutada sobiva väljundpinge (12V või 24V) toiteplokki; pinge peab vastama LED-riba pingele.
- Pika jooksu korral soovitage pingelanguse vähendamiseks toita riba mõlemast otsast.
- DMX-mudelid toetavad DMX512/RDM; ühendused vastavalt mudelile (XLR, RJ45, klemmid).
- RF komplektide tööraadius on kuni 30 m (2,4 GHz); Bluetooth umbes 10 m; tegelik ulatus sõltub keskkonnast.

Sertifikaadid: CE, RoHs.

Vivarte OÜ • Kuupäev: 01.10.2025 • Kontakt: info@vivarte.ee • vivarte.ee