



LED-kaablid (20AWG 0.5mm²)

Tüüp	Värvus	Pinge	Ühendus	Pikkus	Kaal (kg)
2PIN Ühevärviline	must/punane	5–48V	Ühevärviline	1m	0.10
2PIN Ühevärviline	must/punane	5–48V	Ühevärviline	5m	0.20
2PIN Ühevärviline	must/punane	5–48V	Ühevärviline	10m	0.50
4PIN RGB	must/punane/roheline/sinine	5–48V	RGB	1m	0.10
4PIN RGB	must/punane/roheline/sinine	5–48V	RGB	5m	0.20
4PIN RGB	must/punane/roheline/sinine	5–48V	RGB	10m	0.50
5PIN RGBW	must/punane/roheline/sinine/valge	5–48V	RGBW	1m	0.10
5PIN RGBW	must/punane/roheline/sinine/valge	5–48V	RGBW	5m	0.20
5PIN RGBW	must/punane/roheline/sinine/valge	5–48V	RGBW	10m	0.50
6PIN RGBCCT	must/punane/roheline/sinine/kollane/valge	5–48V	RGBCCT	1m	0.10
6PIN RGBCCT	must/punane/roheline/sinine/kollane/valge	5–48V	RGBCCT	5m	0.20
6PIN RGBCCT	must/punane/roheline/sinine/kollane/valge	5–48V	RGBCCT	10m	0.50
3PIN SPI/Pixel	punane/roheline/valge	5–48V	SPI/Pixel	1m	0.10
3PIN SPI/Pixel	punane/roheline/valge	5–48V	SPI/Pixel	5m	0.20
3PIN SPI/Pixel	punane/roheline/valge	5–48V	SPI/Pixel	10m	0.50

Märkused:

- Kõik kaablid: 20AWG, ristlõige 0.5 mm².
- Sobivad LED-ribade ühendamiseks tööpingega 5–48V.
- Paindlik ehitus – sobivad jootmiseks või kiirkinnitustega paigalduseks.
- Pikemate lõikude korral soovitame pingelanguse vähendamiseks kasutada sobivat ristlõiget ja toita ribasid mõlemast otsast.
- Sertifikaadid: CE, RoHS, FCC.
- Garantii: 2 aastat.

Kuupäev: 01.10.2025 • Kontakt: vivarte.ee • info@vivarte.ee • Vivarte OÜ