



LED kiirkinnitused (FCOB, SMD & juhtmete ühendused)

FCOB kiirkinnitused (IP30) – 8 mm / 10 mm / 12 mm

Mudel	Tüüp	PIN	Laius	Riba	IP	Möödud (cm)	Paigaldus
FAST-FCOB-2PIN-RJ-8MM	RIBA-JUHE	2	8 mm	Ühevärviline	IP30	1×0.96×0.5	Näpitsatega
FAST-FCOB-2PIN-RR-8MM	RIBA-RIBA	2	8 mm	Ühevärviline	IP30	1×0.96×0.5	Näpitsatega
FAST-FCOB-2PIN-R90-8MM	RIBA-90°	2	8 mm	Ühevärviline	IP30	1.98×1.63×0.82	Näpitsatega
FAST-FCOB-2PIN-RJ-10MM	RIBA-JUHE	2	10 mm	Ühevärviline	IP30	1×1.16×0.5	Näpitsatega
FAST-FCOB-2PIN-RR-10MM	RIBA-RIBA	2	10 mm	Ühevärviline	IP30	1×1.16×0.5	Näpitsatega
FAST-FCOB-2PIN-R90-10MM	RIBA-90°	2	10 mm	Ühevärviline	IP30	1.98×1.63×0.82	Näpitsatega
FAST-FCOB-3PIN-RJ-10MM	RIBA-JUHE	3	10 mm	CCT	IP30	1.36×1.15×0.5	Näpitsatega
FAST-FCOB-3PIN-RR-10MM	RIBA-RIBA	3	10 mm	CCT	IP30	1.36×1.15×0.5	Näpitsatega
FAST-FCOB-3PIN-R90-10MM	RIBA-90°	3	10 mm	CCT	IP30	2.18×1.83×1.17	Näpitsatega
FAST-FCOB-3PIN-RJ-12MM	RIBA-JUHE	3	12 mm	SPI (WS2811, 720 LED/m)	IP30	1×1.37×0.5	Näpitsatega
FAST-FCOB-3PIN-RR-12MM	RIBA-RIBA	3	12 mm	SPI (WS2811, 720 LED/m)	IP30	1×1.37×0.5	Näpitsatega
FAST-FCOB-4PIN-RJ-10MM	RIBA-JUHE	4	10 mm	RGB	IP30	1.36×1.15×0.5	Näpitsatega
FAST-FCOB-4PIN-RR-10MM	RIBA-RIBA	4	10 mm	RGB	IP30	1.36×1.15×0.5	Näpitsatega
FAST-FCOB-4PIN-R90-10MM	RIBA-90°	4	10 mm	RGB	IP30	2.18×1.83×1.17	Näpitsatega
FAST-FCOB-5PIN-RJ-12MM	RIBA-JUHE	5	12 mm	RGBW	IP30	1×1.38×0.5	Näpitsatega
FAST-FCOB-5PIN-RR-12MM	RIBA-RIBA	5	12 mm	RGBW	IP30	1×1.38×0.5	Näpitsatega
FAST-FCOB-6PIN-RJ-12MM	RIBA-JUHE	6	12 mm	RGBCCT	IP30	1×1.38×0.5	Näpitsatega
FAST-FCOB-6PIN-RR-12MM	RIBA-RIBA	6	12 mm	RGBCCT	IP30	1×1.38×0.5	Näpitsatega

SMD kiirkinnitused (IP20/IP30) – 8 mm / 10 mm / 12 mm

Mudel	Tüüp	PIN	Laius	Riba	IP	Möödud (cm)	Paigaldus
FAST-SMD-2PIN-RJ-8MM	RIBA-JUHE	2	8 mm	Ühevärviline	IP20	1.56×0.96×0.33	Näpitsatega
FAST-SMD-2PIN-RR-8MM	RIBA-RIBA	2	8 mm	Ühevärviline	IP20	1.56×0.96×0.33	Näpitsatega
FAST-SMD-2PIN-RJ-10MM	RIBA-JUHE	2	10 mm	Ühevärviline	IP20	1.36×1.16×0.43	Näpitsatega
FAST-SMD-2PIN-RR-10MM	RIBA-RIBA	2	10 mm	Ühevärviline	IP20	1.36×1.16×0.43	Näpitsatega
FAST-SMD-3PIN-RJ-10MM	RIBA-JUHE	3	10 mm	CCT	IP20	1.36×1.15×0.5	Näpitsatega
FAST-SMD-3PIN-RR-10MM	RIBA-RIBA	3	10 mm	CCT	IP20	1.36×1.15×0.5	Näpitsatega
FAST-SMD-4PIN-RJ-10MM	RIBA-JUHE	4	10 mm	RGB	IP20	1.36×1.15×0.5	Näpitsatega
FAST-SMD-4PIN-RR-10MM	RIBA-RIBA	4	10 mm	RGB	IP20	1.36×1.15×0.5	Näpitsatega
FAST-SMD-5PIN-RJ-12MM	RIBA-JUHE	5	12 mm	RGBW	IP20	1.35×1.38×0.43	Näpitsatega
FAST-SMD-5PIN-RR-12MM	RIBA-RIBA	5	12 mm	RGBW	IP20	1.35×1.38×0.43	Näpitsatega
FAST-SMD-6PIN-RJ-12MM	RIBA-JUHE	6	12 mm	RGBCCT	IP20	1.35×1.38×0.43	Näpitsatega
FAST-SMD-6PIN-RR-12MM	RIBA-RIBA	6	12 mm	RGBCCT	IP20	1.35×1.38×0.43	Näpitsatega

Juhtmete kiirkinnitused ja DC Jack (IP20)

Mudel	Tüüp	Elektriandmed	Sisestava juhtme ristlõige	Möödud (cm)	Märkused
FAST-CABLE-2PIN-0.34-0.75MM	Juhtmete kiirkinnitus 2PIN	300V / 10A	0.34–0.75 mm² (24–18 AWG)	2.17×0.95×0.6	Isolatsiooni läbistav; näpitsatega; komplekt
FAST-JACK-2PIN	Jack kiirkinnitus (isane+emane)	300V / 10A	0.34–0.75 mm² (24–18 AWG)	3.5×1.4×1.2	5.5×2.1 mm; klemmi alla surumine; komplekt
FAST-JACK-15CM-CABLE-2PIN	Jack kiirkinnitus + 15 cm kaabel	300V / 10A	—	3.5×1.4×1.2	5.5×2.1 mm + 15 cm kaablit; komplekt

Märkused

- FCOB kiirkinnitused sobivad ainult katmata ribadele (IP30). SMD kiirkinnitused: IP20/IP30 katmata ribad.
- Kontakt tekib vasest klemmide kaudu; ühendus tuleb näpitsatega kokku pressida.
- 96 LED/m (12 mm PCB) mudelite puhul saab kiirkinnitust kasutada ainult 2–5 PIN ribadel; 6PIN ühendused tuleb joota.
- IP65/IP67 silikoonkattega ribadega ei tohi kasutada – nende puhul ainult jootmine.
- Pikkade lõikude korral toita riba mõlemast otsast pingelanguse vähendamiseks.
- Sertifikaadid: CE, RoHS
- Garantii: 1 aasta.