



LED-toiteplokid IP20 ja IP67 Andmeleht

IP20

Mudel	Väljundpinge	Võimsus (W)	Vool (A)	Mõõdud (cm)	Kaal (kg)
Toiteplok-12V-60W-IP20	12V	60	5A	15×5.3×2.2 cm	0.25
Toiteplok-24V-60W-IP20	24V	60	2.5A	15×5.3×2.2 cm	0.25
Toiteplok-12V-100W-IP20	12V	100	8.3A	17.3×5.3×2.2 cm	0.25
Toiteplok-24V-100W-IP20	24V	100	4.2A	17.3×5.3×2.2 cm	0.25
Toiteplok-12V-150W-IP20	12V	150	12.5A	23.4×5.3×2.2 cm	0.25
Toiteplok-24V-150W-IP20	24V	150	6.25A	23.4×5.3×2.2 cm	0.25
Toiteplok-12V-200W-IP20	12V	200	16.6A	30.9×5.3×2.2 cm	0.25
Toiteplok-24V-200W-IP20	24V	200	8.3A	30.9×5.3×2.2 cm	0.25
Toiteplok-12V-300W-IP20	12V	300	25A	30.09×5.3×2.2 cm	0.25
Toiteplok-24V-300W-IP20	24V	300	12.5A	30.09×5.3×2.2 cm	0.25

Märkused (IP20):
Sisend AC190–240V, 47–63 Hz
Passiivne jahutus (ventilaatorita, müravaba)
Kaitsed: ülekoormus, ülepinge, lühis
Töötemperatuur: +5...40 °C
Garantii: 2 aastat
Sertifikaadid: CE, RoHS, FCC

IP67

Mudel	Väljundpinge	Võimsus (W)	Vool (A)	Mõõdud (cm)	Kaal (kg)
Toiteplok-12V-10W-IP67	12V	10	0.83A	9.7×2.9×2 cm	0.25
Toiteplok-24V-10W-IP67	24V	10	0.42A	9.7×2.9×2 cm	0.25
Toiteplok-12V-20W-IP67	12V	20	1.67A	16.2×3×2 cm	0.25
Toiteplok-24V-20W-IP67	24V	20	0.83A	16.2×3×2 cm	0.25
Toiteplok-12V-30W-IP67	12V	30	2.5A	22.2×3.1×2.2 cm	0.25
Toiteplok-24V-30W-IP67	24V	30	1.25A	22.2×3.1×2.2 cm	0.25
Toiteplok-12V-50W-IP67	12V	50	4.2A	15.7×4.3×3.2 cm	0.42
Toiteplok-24V-50W-IP67	24V	50	2.1A	15.7×4.3×3.2 cm	0.42
Toiteplok-12V-60W-IP67	12V	60	5A	18×7×4.3 cm	0.98
Toiteplok-24V-60W-IP67	24V	60	2.5A	18×7×4.3 cm	0.98
Toiteplok-12V-80W-IP67	12V	80	6.7A	18×7×4.3 cm	0.98
Toiteplok-24V-80W-IP67	24V	80	3.3A	18×7×4.3 cm	0.98
Toiteplok-12V-100W-IP67	12V	100	8.3A	21×7×4.5 cm	1.10
Toiteplok-24V-100W-IP67	24V	100	4.2A	21×7×4.5 cm	1.10
Toiteplok-12V-120W-IP67	12V	120	10A	21×7×4.5 cm	1.10
Toiteplok-24V-120W-IP67	24V	120	5A	21×7×4.5 cm	1.10
Toiteplok-12V-150W-IP67	12V	150	12.5A	22.8×7×4.3 cm	1.10
Toiteplok-24V-150W-IP67	24V	150	6.25A	22.8×7×4.3 cm	1.10
Toiteplok-12V-200W-IP67	12V	200	16.6A	23.5×12.7×5.4 cm	2.44
Toiteplok-24V-200W-IP67	24V	200	8.3A	23.5×12.7×5.4 cm	2.44
Toiteplok-12V-250W-IP67	12V	250	20.8A	23.5×12.7×5.4 cm	2.44
Toiteplok-24V-250W-IP67	24V	250	10.4A	23.5×12.7×5.4 cm	2.44
Toiteplok-12V-300W-IP67	12V	300	25A	23.5×12.7×5.4 cm	2.44
Toiteplok-24V-300W-IP67	24V	300	12.5A	23.5×12.7×5.4 cm	2.44
Toiteplok-12V-350W-IP67	12V	350	29.2A	23.5×12.7×5.4 cm	2.50
Toiteplok-24V-350W-IP67	24V	350	14.6A	23.5×12.7×5.4 cm	2.50
Toiteplok-12V-400W-IP67	12V	400	33.3A	23.5×12.7×5.4 cm	2.50
Toiteplok-24V-400W-IP67	24V	400	16.7A	23.5×12.7×5.4 cm	2.50

Märkused (IP67):
Sisend AC190–220V
Veekindel IP67 (välitingimused/niisked ruumid)
Püsipinge (constant voltage)
EMC laine <20 mV
Pinge täpsus ±5% (no load)
Kaitsed: ülekoormus, ülepinge, lühis Töötemp: -20...40 °C
Suhteline niiskus 0–95%
Garantii: 2 aastat
Sertifikaadid: CE, RoHS, FCC