



SMD LED-ribad 5050 ja 5630 (ühevärvilised)

SMD 5050 LED-ribad

Pinge	LED/m	W/m	PCB	Lõige	Lumen	lm/W	CRI	Vaatenurk	IP	Laius	Rull
12V	60	7,2	10 mm	50 mm	390–450 lm/m	~60	Ra≥80	120°	IP20 / IP65	10 mm	5 m

SMD 5630 LED-ribad

Pinge	LED/m	W/m	PCB	Lõige	Lumen	lm/W	CRI	Vaatenurk	IP	Laius	Rull
12V	60	10	10 mm	50 mm	≈2400 lm/5m (40–45 lm/LED)	~90	Ra≥80	120°	IP65 / IP67	10 mm	5 m

Märkused

- ✂ Lõigatav iga 3 LED-i tagant (5050 ja 5630).
- Kasutada ainult DC 12V toidet.
- Pikemate lõikude korral soovitame pingelanguse vähendamiseks toita riba mõlemast otsast.
- Paigalduspind peab olema sile, puhas ja kuiv; ribal on tagaküljel teip.
- Hind ei sisalda toiteplokki, kontrolleri ega kiirkinnitusi.
- LED Chip Brand: Epistar, eluiga >50 000 h.
- Töötemperatuur: -20...+50 °C.
- Energiaklass: F
- Sertifikaadid: CE, RoHS, FCC
- Garantii 5050 ja 5630 LED-ribadele on 2 aastat

Kuupäev: 01.10.2025 • Sertifikaadid: CE, RoHS, FCC • Energiaklass: F

Vivarte OÜ • vivarte.ee • info@vivarte.ee