



Vivarte – FCOB LED-ribad IP65–IP68

FCOB 320 seeria (IP67)

Pinge	LED/m	CCT	W/m	Lõige	Lumen/m	lm/W	CRI	IP	Riba laius	Rull
12V	320	2700K-6000K	8W/m	25 mm	~815	~102	Ra≥90	IP67	10 mm	5 m
24V	320	2700K-6000K	8W/m	50 mm	~1070	~134	Ra≥90	IP67	10 mm	5 m

FCOB 336 seeria (IP65)

Pinge	LED/m	CCT	W/m	Lõige	Lumen/m	lm/W	CRI	IP	Riba laius	Rull
12V	336	2700K-6000K	8W/m	25 mm	855	107	Ra≥90	IP65	10 mm	5 m
24V	336	2700K-6000K	8W/m	50 mm	1125	140	Ra≥90	IP65	10 mm	5 m

FCOB 480 seeria (IP65–IP68)

Pinge	LED/m	CCT	W/m	Lõige	Lumen/m	lm/W	CRI	IP	Riba laius	Rull
12V	480	2700K-6000K	9W/m	25 mm	950	105	Ra≥90	IP65–IP68	10 mm	5 m
24V	480	2700K-6000K	9W/m	50 mm	1260	140	Ra≥90	IP65–IP68	10 mm	5 m

FCOB 528 seeria (IP65–IP67)

Pinge	LED/m	CCT	W/m	Lõige	Lumen/m	lm/W	CRI	IP	Riba laius	Rull
12V	528	2700K-6000K	14W/m	23 mm	1250	89	Ra≥90	IP65–IP67	10 mm	5 m
24V	528	2700K-6000K	14W/m	45 mm	1650	118	Ra≥90	IP65–IP67	10 mm	5 m

FCOB 640 seeria (IP65–IP68, CCT)

Pinge	LED/m	CCT	W/m	Lõige	Lumen/m	lm/W	CRI	IP	Riba laius	Rull
12V	640	CCT 2700K-6000K	16W/m	20 mm	1200	75	Ra≥90	IP65–IP68	10 mm	5 m
24V	640	CCT 2700K-6000K	16W/m	40 mm	1600	100	Ra≥90	IP65–IP68	10 mm	5 m

Märkused:

- Energiaklass : F
- Kasuta sobiva väljundpingega (12V või 24V) toiteplokki, pinge peab vastama LED-riba pingele.
- Pikemate lõikude puhul soovitame pingelanguse vältimiseks toita riba mõlemast otsast.
- IP65 sobib niiskettesse ruumidesse ja terrassile katuse alla, IP67 sobib välistingimustesse, IP68 sobib pidevaks veealuseks kasutamiseks.
- Lõikamine ainult märgitud ∞ punktidest.
- Garantii FCOB 336, 480, 528 ja 640 LED-ribadele on 3 aastat.

Sertifikaadid: CE, RoHS, FCC, UL.

Vivarte OÜ • Kuupäev: 01.10.2025 • Kontakt: info@vivarte.ee • vivarte.ee