



Vivarte - FCOB LED-ribad (ühevärviline & CCT) - Tehniline spetsifikatsioon

Ühevärvilised - FCOB 336 / 480 / 528 (3000K / 4000K / 6000K)

Seeria	Pinge	W/m	LED/m	PCB (mm)	✦ Lõige (mm)	Lumen (lm/m)	lm/W	CRI	Vaatenurk
FCOB336	12V	8	336	8	35.5	855	107	Ra≥90	180°
FCOB336	24V	8	336	8	71.5	1125	141	Ra≥90	180°
FCOB480	12V	9	480	8	25	950	106	Ra≥90	180°
FCOB480	24V	9	480	8	50	1250	139	Ra≥90	180°
FCOB528	12V	14	528	10	22.5	1330	95	Ra≥90	180°
FCOB528	24V	14	528	10	45.5	1750	125	Ra≥90	180°

CCT - FCOB 640 (2700K-6000K)

Seeria	Pinge	W/m	LED/m	PCB (mm)	✦ Lõige (mm)	Lumen (lm/m)	lm/W	CRI	Vaatenurk
FCOB640	12V	8-16	640	10	25	720-800 (CCT)	90-100	Ra≥90	180°
FCOB640	24V	8-16	640	10	25	720-800 (CCT)	90-100	Ra≥90	180°

Märkused

- Energiaklass : F
- Hind ei sisalda toiteplokki, kontrollerit ega kiirkinnitusi.
- Kasutada ainult DC 12V või 24V toidet vastavalt mudelile.
- Iga 0,5 m võib esineda jootekoht.
- Lõikamine ainult märgitud ✂ punktidest.
- Pika jooksu korral toita riba mõlemast otsast pingelanguse vähendamiseks.
- Paigalduspind peab olema sile, puhas ja kuiv; tagaküljel on teip.
- Kiirvalem toiteploki valikuks: W/m × pikkus × 1,2 varu (nt 528 @14 W/m × 5 m =70 ×1,2 = 84 W → vali ≥100 W toiteplokk).
- Garantii FCOB 336, 480, 528 ja 640 LED-ribadele on 3 aastat.

Kontakt: Vivarte OÜ - vivarte.ee - info@vivarte.ee

Kuupäev: 01.10.2025 - Sertifikaadid: CE, RoHS, FCC, UL