



SMD 2835 LED-ribad – Andmeleht

LED/m	Pinge	Värvustemp.	IP	Võimsus (W/m)	Lõikekoht	Lumen (lm/m)	Laius	CRI
120	12V	2700K	IP20	4.8	25mm	≈480	8mm	90
120	12V	2700K	IP20	9.6	25mm	≈960	8mm	90
120	12V	2700K	IP20	14.4	25mm	≈1440	8mm	90
120	12V	2700K	IP20	19.2	25mm	≈1920	8mm	90
60	12V	3000K	IP20	9.6	50mm	≈720	8mm	90
60	24V	3000K	IP20	9.6	100mm	≈720	8mm	90
120	12V	3000K	IP20	14.4	25mm	≈1440	8mm	90
120	24V	3000K	IP20	14.4	50mm	≈1440	8mm	90
240	12V	3000K	IP20	24	12.5mm	≈2400	10mm	90
240	24V	3000K	IP20	24	25mm	≈2400	10mm	90
60	12V	4000K	IP20	9.6	50mm	≈720	8mm	90
60	24V	4000K	IP20	9.6	100mm	≈720	8mm	90
120	12V	4000K	IP20	14.4	25mm	≈1440	8mm	90
120	24V	4000K	IP20	14.4	50mm	≈1440	8mm	90
240	12V	4000K	IP20	24	12.5mm	≈2400	10mm	90
240	24V	4000K	IP20	24	25mm	≈2400	10mm	90
60	12V	6000K	IP20	9.6	50mm	≈720	8mm	90
60	24V	6000K	IP20	9.6	100mm	≈720	8mm	90
120	12V	6000K	IP20	14.4	25mm	≈1440	8mm	90
120	24V	6000K	IP20	14.4	50mm	≈1440	8mm	90
240	12V	6000K	IP20	24	12.5mm	≈2400	10mm	90
240	24V	6000K	IP20	24	25mm	≈2400	10mm	90
120	24V	3000K	IP20	14.4	50mm	≈1440	8mm	90
60	12V	3000K	IP65	9.6	50mm	≈720	8mm	90
60	12V	6000K	IP65	9.6	50mm	≈720	8mm	90
120	12V	3000K	IP65	14.4	25mm	≈1440	8mm	90
120	12V	6000K	IP65	14.4	25mm	≈1440	8mm	90
240	24V	6000K	IP65	24	25mm	≈2400	10mm	90

Märkused:

- Energiaklass: F
- ✂ Lõikamine ainult märgitud kohtadest
- Paigalduspind peab olema puhas ja kuiv; tagaküljel 3M teip.
- Pikemate lõikude korral soovitame pingelanguse vähendamiseks toita riba mõlemast otsast.
- LED chip: Sanan
- Garantii 2835 LED-ribadele on 2 aastat.

Sertifikaadid: CE, RoHS, FCC.

Vivarte OÜ • Kuupäev: 01.10.2025 • Kontakt: info@vivarte.ee • vivarte.ee